

APURNA™

Unique like you.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AMPLIFICATEUR APURNA™ Prélude (stéréo)

Technologie APURNA™ (exclusive et disruptive)

Puissance de sortie :	2x 300W RMS sous 4 Ohm
.....	2x 150W RMS sous 8 Ohm
	(compatible charge musicale 1 Ohm)
Courant de sortie maximum :	2x 38 Ampères
Puissance maximale impulsionnelle :	2x 2250 W
DHT + N (Pondération A) :	0,002 % (1KHz – 1W – 8 Ohm)
IMD (60Hz – 7 kHz ; 4 :1 ; 1W) :	0,008 %
Bande passante (1W) :	0Hz (DC) – 415 kHz (-3dB)
.....	0Hz (DC) – 120 kHz (-0,1dB)
Bande passante (150W) :	0Hz (DC) – 43 kHz (-0,1dB)
Facteur d’amortissement :	> 500 (8 Ohm)
Rapport Signal/Bruit (Pondération A) :	> 116 dB
Gain :	30 dB
Sensibilité d’entrée :	1,1 Volt RMS
Entrées disponibles :	2x prises XLR femelle Neutrik (stéréo) en mode Bypass
	2x prises RCA femelle (stéréo) en mode Bypass
Commande ON / OFF :	Entrée TRIGGER (+12V)
Sortie pour enceinte :	4x WBT-0763 en finition dorée à l’or fin 24 carats
Dimensions :	400 x 400 x 230mm
Poids (finition standard) :	37 Kg



SI OPTION PREAMPLIFICATEUR INTEGRE

Entrées supplémentaires :	x 2 XLR (1x stéréo)
.....	x 4 RCA (2x stéréo)
Commande ON / OFF :	Module de commande*



**L'intégration du préamplificateur implique la suppression de l'entrée TRIGGER (+12V), laissant le module de commande seul maître de la commande ON / OFF.*