

APURNA™

Unique like you.



CARBONE &
TITANIUM



ROMANCE ROSE
PINK ROMANCE



PUZZLE



VINYL VIBES



ROMANCE BLANC
WHITE ROMANCE



GINKGO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AMPLIFICATEUR APURNA™ Apogée

Technologie APURNA™ (exclusive et disruptive)

- Puissance de sortie :** 600W RMS sous 4 Ohm
..... 300W RMS sous 8 Ohm
(compatible charge musicale 1 Ohm)
- Courant de sortie maximum :** 100 Ampères
- Puissance maximale impulsionnelle :** 6000 W
- DHT + N (Pondération A) :** 0,001 % (1KHz – 1W – 8 Ohm)
- IMD (60Hz – 7 kHz ; 4 :1 ; 1W) :** 0,004 %
- Bande passante (1W) :** 0Hz (DC) – 476 kHz (-3dB)
..... 0Hz (DC) – 190 kHz (-0,1dB)
- Bande passante (300W) :** 0Hz (DC) – 43 kHz (-0,1dB)
- Facteur d’amortissement :** > 480 (8 Ohm)
- Rapport Signal/Bruit (Pondération A) :** > 116 dB
- Gain :** 32 dB
- Sensibilité d’entrée :** 1,4 Volt RMS
- Entrées disponibles :** 1 x prise XLR femelle Neutrik en mode Bypass
..... 1 x prise RCA femelle en mode Bypass
- Commande ON / OFF :** Entrée TRIGGER (+12V)
- Sortie pour enceinte :** WBT-0702.01 en finition dorée à l’or fin 24 carats
- Dimensions :** 400 x 400 x 230mm
- Poids (finition standard) :** 48 Kg
- SI OPTION PREAMPLIFICATEUR INTEGRE**
- Entrées supplémentaires :** x 1 XLR
..... x 4 RCA
- Commande ON / OFF :** Module de commande*



*L'intégration du préamplificateur implique la suppression de l'entrée TRIGGER (+12V), laissant le module de commande seul maître de la commande ON / OFF.