

# APURNA™

Unique like you.



## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AMPLIFICATEUR APURNA™ Prélude (stéréo)**

**Technologie APURNA™ (exclusive et disruptive)**

**Puissance de sortie :** ..... 2x 300W RMS sous 4 Ohm  
..... 2x 150W RMS sous 8 Ohm  
(compatible charge musicale 1 Ohm)

**Courant de sortie maximum :** ..... 2x 38 Ampères

**Puissance maximale impulsionnelle :** ..... 2x 2250 W

**DHT + N (Pondération A) :** ..... 0,002 % (1KHz – 1W – 8 Ohm)

**IMD (60Hz – 7 kHz ; 4 :1 ; 1W) :** ..... 0,008 %

**Bande passante (1W) :** ..... 0Hz (DC) – 415 kHz (-3dB)  
..... 0Hz (DC) – 120 kHz (-0,1dB)

**Bande passante (150W) :** ..... 0Hz (DC) – 43 kHz (-0,1dB)

**Facteur d'amortissement :** ..... > 500 (8 Ohm)

**Rapport Signal/Bruit (Pondération A) :** ..... > 116 dB

**Gain :** ..... 30 dB

**Sensibilité d'entrée :** ..... 1,1 Volt RMS

**Entrées disponibles :** ..... 2x prises XLR femelle Neutrik (stéréo) en mode Bypass

**Commande ON / OFF :** ..... Entrée TRIGGER (+12V)

**Sortie pour enceinte :** ..... 4x WBT-0763 en finition dorée à l'or fin 24 carats

**Dimensions :** ..... 400 x 400 x 230mm

**Poids ( finition standard ) :** ..... 37 Kg



### **SI OPTION PREAMPLIFICATEUR INTEGRE**

**Entrées supplémentaires :** ..... x 2 XLR (1x stéréo)  
..... x 4 RCA (2x stéréo)

**Commande ON / OFF :** ..... Module de commande\*



*\*L'intégration du préamplificateur implique la suppression de l'entrée TRIGGER (+12V), laissant le module de commande seul maître de la commande ON / OFF.*